

# ZPP1/2/3

Zenith Poudre Polyvalente 1, 2 & 3kg



	ZPP1	ZPP2	ZPP3
Pression de service	15bar	15bar	15bar
Charge nette	1kg	2kg	3kg
Poids total approximatif	2kg	3.6kg	5kg
Efficacité	5A-21B-C	8A-34B-C	13A-55B-C
Agent extincteur	Poudre Polyvalente ABC		
Agent propulsif	Nitrogène sec		
Température d'utilisation	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C	-20°C/+60°C
Durée de fonctionnement	6.5 s	9.5 s	11.3 s
Distance de projection	5m	7m	7m
Test de pression	180bar	150bar	145bar
Couleur	Rouge	Rouge	Rouge
Peinture	Polyester polymérisée à 200°		
Dimension	Hauteur	351mm	433mm
	Diamètre	80mm	110mm

## DESCRIPTION GENERALE

Récipient en tôle d'haute qualité, AP-04 selon la norme UNE 36.086.

Soupe de décharge, avec le corps en laiton et Manomètre de précision d'excellente qualité incorporé.

Haut pouvoir d'extinction pour n'importe quel incendie A, B, C et E, diélectrique jusqu'à 35.000 V.

Diffuseur de grand rayon et longue portée d'extinction.

Deux systèmes de fixation au mur.

## FABRICATION

Tous les processus d'élaboration et de montage des extincteurs sont soumis à un rigoureux système de contrôle de garantie de qualité élaboré par ZENITH selon la norme ISO 9002.

Les extincteurs sont soumis à un minutieux traitement anticorrosion.

Peinture Polyester polymérisée à 200°.

5 ans de garantie.

## HOMOLOGATIONS

Produit certifié par AENOR

Homologué pour le transport de personnes et des marchandises.

Norme Européenne EN-3 Sections 1, 2, 3, 4 et 5

Homologation du ministère de l'industrie ESP ITC-MIE AP5 et UNE 23110-86 Section 3

