

ZPP25,50,100

Zenith Poudre Polyvalente 25, 50 & 100kg



	ZPP25	ZPP50	ZPP100
Pression de service	15bar	15bar	15bar
Charge nette	25kg	50kg	100kg
Poids total approximatif	47.5kg	86.6kg	172kg
Efficacité	89A-377B-C	144A-610B-C	144A-610B-C
Agent extincteur	Poudre polyvalente ABC		
Agent propulsif	Nitrogène sec		
Température d'utilisation	-20°C/+60°C		
Durée de fonctionnement	30 s	40 s	65 s
Distance de projection	21m	25m	25m
Test de pression	95bar	95bar	90bar
Couleur	Rouge		
Peinture	Polyester polymérisée à 200°C		
Dimension	Hauteur	790mm	950mm
	Diamètre	255mm	315mm

DESCRIPTION GENERALE

Récipient en tôle d'haute qualité, AP-04 selon la norme UNE 36.086.

Soupape de décharge, avec le corps en laiton et Manomètre de précision d'excellente qualité incorporé.
Extincteur de haut pouvoir d'extinction pour n'importe quel incendie A, B, C et E, diélectrique jusqu'à 35.000 V.

Diffuseur de grand rayon et longue portée d'extinction.

Tuyau de moulage de haute résistance à la pression.

Deux systèmes de fixation au mur.

FABRICATION

Tous les processus d'élaboration et de montage des extincteurs sont soumis à un rigoureux système de contrôle de garantie de qualité élaboré par ZENITH selon la norme ISO 9002.

Les extincteurs sont soumis à un minutieux traitement anticorrosion.

Peinture Polyester polymérisée à 200°.

5ans de garantie.

HOMOLOGATIONS

Produit certifié par AENOR

Homologué pour le transport de personnes et des marchandises.

Norme Européenne EN-3 Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Directive d'Equipe à pression 97/23/CE

