

ZPP6/12

Zenith Poudre Polyvalente 6 & 9kg



		ZPP6	ZPP12
Pression de service		15bar	15bar
Charge nette		6kg	9kg
Poids total approximatif		10kg	14kg
Efficacité		34A-233B-C	34A-233B-C
Agent extincteur	Poudre polyvalente ABC		
Agent propulsif	Nitrogène sec		
Température d'utilisation	-20°C/+60°C		
Durée de fonctionnement		16 s	20 s
Distance de projection		12m	12m
Test de pression		115bar	91bar
Couleur	Rouge		
Peinture	Polyester polymérisée à 200°C		
Dimension	Hauteur	529mm	598mm
	Diamètre	150mm	180mm

DESCRIPTION GENERALE

Récipient en tôle d'haute qualité, AP-04 selon la norme UNE 36.086.

Soupape de décharge, avec le corps en laiton et Manomètre de précision d'excellente qualité incorporé.
Extincteur de haut pouvoir d'extinction pour n'importe quel incendie A, B, C et E, diélectrique jusqu'à 35.000 V.

Tuyau de moulage de haute résistance à la pression.

Diffuseur de grand rayon et longue portée d'extinction.

Deux systèmes de fixation au mur.

FABRICATION

Tous les processus d'élaboration et de montage des extincteurs sont soumis à un rigoureux système de contrôle de garantie de qualité élaboré par ZENITH selon la norme ISO 9002.

Les extincteurs sont soumis à un minutieux traitement anticorrosion.

Peinture Polyester polymérisée à 200°.

5ans de garantie.

HOMOLOGATIONS

Produit certifié par AENOR

Homologué pour le transport de personnes et des marchandises.

Norme Européenne EN-3 Sections 1, 2, 3, 4 et 5

Homologation du ministère de l'industrie ESP ITC-MIE AP5 et UNE 23110-86 Section 3

