

ZPP6/12AUT

Zenith Automatique 6 & 9kg



	ZPP6 AUT	ZPP12 AUT
Pression de service	15bar	15bar
Charge nette	6kg	9kg
Poids total approximatif	11.5kg	15.6kg
Efficacité	21A-89B-C	34A-144B-C
Agent extincteur	Poudre polyvalente ABC	
Agent propulsif	Nitrogène sec	
Température d'utilisation	-20°C/+60°C	
Durée de fonctionnement	14 s	15 s
Distance de projection	1.5m	1.5m
Test de pression	115bar	91bar
Couleur	Rouge	
Peinture	Polyester polymérisée à 200°C	
Dimension	Hauteur	414mm
	Diamètre	207mm

DESCRIPTION GENERALE

Récipient en tôle d'haute qualité, AP-04 selon la norme UNE 36.086.

Soupape de décharge, avec le corps en laiton et Manomètre de précision d'excellente qualité incorporé.

Décharge automatique.

Extincteur de haut pouvoir d'extinction pour n'importe quel incendie A, B, C et E, diélectrique jusqu'à 35.000 V.

Diffuseur de grand rayon et longue portée d'extinction.

Système de fixation par crochet.

FABRICATION

Tous les processus d'élaboration et de montage des extincteurs sont soumis à un rigoureux système de contrôle de garantie de qualité élaboré par ZENITH selon la norme ISO 9002.

Les extincteurs sont soumis à un minutieux traitement anticorrosion.

Peinture Polyester polymérisée à 200°.

5ans de garantie.

HOMOLOGATIONS

Homologué pour le transport de personnes et des marchandises

Homologation du ministère de l'industrie ESP ITC-MIE AP5

